



PATCH PANEL DESCARREGADO 24P 1U BLINDADO - DATAWAVE READY

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Compatibilidade	Produtos FCS e DataWave

Vantagem

- Painel blindado com 1U de altura e 24 posições descarregadas;
- Proporciona facilidade de instalação de patch cords;
- Guia traseira que permite a fixação dos cabos em feixes (máximo 6 cabos por feixe);
- Confeccionado em aço e plástico;
- Acabamento galvanizado;
- Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (ANSI/TIA-569);
- Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E;
- Todas as posições são numeradas permitindo a identificação das conexões;
- Permite a inserção de ícones coloridos adesivos que acompanham o produto;
- Encaixe compatível com toda a linha Furukawa de conectores fêmea e módulos com adaptadores ópticos;
- Permite a escalabilidade no número de portas conforme crescimento da planta do cliente;
- Fornecido sem os conectores (descarregado);
- Compatível com conectores CAT.5E, CAT.6 e CAT.6A - linha FCS
- Possui módulo de identificação das portas removível de modo a possibilitar upgrade em campo para o sistema gerenciável DataWave
- Painel frontal e guia traseiro fabricados em termoplástico de alto impacto UL94-V0

Altura (mm)	43.5mm (1U)
Largura (mm)	482.6mm (19")
Profundidade (mm)	97.55mm
Cor	Preto
Espessura de chapa (mm)	1.5mm
Tipo de Conector	RJ-45 F/UTP Cat.5e, 6, ou 6A.

Compatível com conectores fêmea blindados e não blindados da linha FCS.

Quantidade de Posições 24 posições.

Material do Corpo do Produto Aço Carbono

Acessórios Inclusos

- Parafusos de fixação;
- ícones adesivos azul e vermelho;
- Suporte acrílico de identificação;
- Cabo de aterramento;
- Abraçadeiras em velcro para fixação do feixe de cabos;
- Guia de cabos traseiro.

Não é fornecido com os conectores nem com Módulo de Gerenciamento NFC

RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Normas ANSI/TIA-569-C
ANSI/TIA-606
ISO/IEC 11801
EIA/ECA-310-E
NBR 14565

Certificações UL Listed E173971

Garantia 12 meses
Produto elegível para programa de garantia estendida Furukawa.

Tipo de Embalagem Papelão

Quantidade por caixa (gift) 01 peça

Quantidade por caixa (carton) 12 peças

[Codificação](#)