



PATCH PANEL DESCARREGADO 48P 1U ALTA DENSIDADE

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Interno não agressivo
Compatibilidade	Toda linha FCS de racks e conectores fêmea Cat.5e e Cat.6.
Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> • Produto desenvolvido para alta densidade de cabos; • Painel compacto de 1U de altura e 48 posições descarregadas, otimizando o espaço requerido em racks; • Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (TIA/EIA-569); • Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma TIA/EIA-310E; • Todas as posições são numeradas permitindo a identificação das conexões; • Permite escalabilidade no número de portas conforme crescimento da planta do cliente; • O produto não é compatível com a linha de conectores GigaLan Augmented Cat.6A.
Altura (mm)	44,45mm (1U)
Largura (mm)	482,6 mm
Profundidade (mm)	9,9mm
Cor	Preto
Tipo de Pintura	Epóxi pó de alta resistência a riscos
Espessura da Tinta (mm)	0,1mm
Espessura de chapa (mm)	1,5mm
Tipo de Conector	RJ-45
Quantidade de Posições	48 posições
	Aço SAE1020

**Material do Corpo do
Produto**

Tipo de Embalagem	Papelão
Quantidade por caixa (carton)	12 peças
Quantidade por caixa (gift)	01 peça
Acessórios Inclusos	Parafusos de fixação Guia de cabos traseiro
Garantia	12 meses
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Normas	ANSI/TIA-569-C EIA/ECA-310-E

[Codificação](#)